


お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なラインアップ。



設置地域		一般地向け(−10℃対応)								塩害地向け(−10℃対応)	
給湯タイプ		フルオート						オート	給湯専用	フルオート	
タイプ名 掲載ページ	プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	高圧カパワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧カパワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	省スペース・スリム タイプ	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ 31ページへ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	
	23ページへ	24ページへ	25ページへ	26ページへ	27ページへ	28ページへ	29ページへ	30ページへ	31～32ページへ	33～34ページへ	
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AY2 です。	1缶式	1缶式 写真は CHP-E37AY2 です。	1缶式 写真は CHP-37AY2 です。	2缶式 (シルバー)	2缶式 (ホワイト) 写真は CHP-E372AY2 です。	1缶式	1缶式 写真は CHP-37SAY2 です。	1缶式 写真は CHP-S30NY2 です。	1缶式 写真は CHP-37AY2JE です。
貯湯量・形式		スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY2 460L CHP-HXE46AY2	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY2 460L CHP-E46AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY2 CHP-37AY2-2※3 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AY2	スマートナビリモコン 300L CHP-ED302AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-E372AY2 460L CHP-E462AY2	スマートナビリモコン 300L CHP-S30AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-37SAY2 460L CHP-46SAY2	スマートナビリモコン 300L CHP-S30NY2 370L CHP-37NY2 460L CHP-46NY2 耐重塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37NY2JJ 460L CHP-46NY2JJ	スマートナビリモコン 耐塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37AY2JE 460L CHP-46AY2JE 耐重塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37AY2JJ 460L CHP-46AY2JJ
年間給湯保温効率※1 (フルオートタイプ) または 年間給湯効率※1 (オート・給湯専用タイプ) (JIS C9220:2018に準拠)		300L	—	—	—	3.0	—	3.0	—	3.2	—
		370L	4.0	—	3.3	3.3	—	3.0	—	3.2	3.3
		460L	3.9	3.3	3.3	3.3	—	3.0	—	3.2	3.3
主な特長	ココが おすすめ ポイント	年間給湯保温効率※1※2 (JIS) 4.0	高圧カパワフル給湯	高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	高圧カパワフル給湯	高圧カパワフル給湯	省スペース・スリム設計	浴室モニター	省スペース・スリム設計 (S30タイプ)	耐塩害仕様
		高圧カパワフル給湯	省スペース・スリム設計	入浴お知らせ機能	省エネ保温	スタイリッシュデザイン	奥行45cm省スペース設計	入浴お知らせ機能	節水モード(ふろ)	ECOガイド	入浴お知らせ機能
		節水モード(給湯・ふろ)	入浴お知らせ機能	省エネ保温	節水モード(ふろ)	奥行45cm省スペース設計	入浴お知らせ機能	省エネ保温	ECOガイド	学習機能付運転モード	省エネ保温
快適・ 便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●
	追いだき	●	●	●	●	●	●	●	高温さし湯		●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●			●
	自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●	●			●
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	給湯量節水	●									
清潔 機能	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	貯湯ユニット内 ステンレス配管※4	●	●	●	●	●	●	●	●	● (S30タイプは除く)	●
	ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●			●
給湯 機	汚れんコート	●	●	●	● (37AY2-2は除く)	●	●	●	● (S30タイプは除く)	●	●
	高圧力 (最高使用圧力190kPa) 高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコン	入浴お知らせ機能	●	●	●	●	●	●	●	● (NEW)	浴室モニター	● (NEW)
	ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	ボイスリモコン		●	●	●	●	●	●	●	台所リモコン	●
その他	ECHONET LiteAIF™	●	●	●	●	●	●	●	● (NEW)	● (NEW)	● (NEW)


※1 3ページ「※2」および68ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AY2において。 ※3 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用

されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

－25℃対応

●主に北海道など。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けしないでください。また、最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。



設置地域		寒冷地向け(−25℃対応)					塩害地向け(−25℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)	一般地向け(−10℃対応)		寒冷地向け(−25℃対応)	
給湯タイプ		フルオート										
タイプ名 掲載ページ	プレミアム エコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・ スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレード タイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	スタンダード タイプ	エコキュート ライト	多機能タイプ	多機能タイプ		
	35ページへ	36ページへ	36ページへ	37ページへ	37～38ページへ	34ページへ	38ページへ	39ページへ	40ページへ	40ページへ		
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AY2K です。	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式 写真は CHP-37AY2K です。	1缶式 写真は CHP-37AY2KJE です。	1缶式 写真は CHP-37NY2K です。	1缶式	1缶式	1缶式	
貯湯量・形式		スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY2K 460L CHP-HXE46AY2K	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY2K	スマートナビリモコン 460L CHP-S46AY2K CHP-S46AY2K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY2K	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY2K CHP-37AY2K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AY2K CHP-46AY2K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン 耐塩害仕様(寒冷地)※1 370L CHP-37AY2KJE 460L CHP-46AY2KJE	スマートナビリモコン 370L CHP-37NY2K 460L CHP-46NY2K	185L CHP-18AX5-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	460L CHP-46ATX3	460L CHP-46ATX3K	
		寒冷地年間給湯保温効率※2 (フルオートタイプ)	300L	—	—	—	—	—	2.8 (年間給湯保温効率)	—	—	
		または 寒冷地年間給湯効率※2 (給湯専用タイプ)	370L	3.3	—	—	2.8	2.8		2.8	—	—
		(JIS C9220:2018に準拠)	460L	3.2	2.8	2.8	—	2.8		2.8	※JISの対象機器ではありません。	※JISの対象機器ではありません。
主な特長	ココが おすすめ ポイント	年間給湯保温効率※2 ※3 (JIS)3.6	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	耐塩害仕様	ECOガイド	省スペース・スリム設計	床暖房機能付き	床暖房機能付き	
		寒冷地年間給湯保温効率※2 ※3 (JIS)3.3	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	入浴お知らせ機能	学習機能付運転モード	省エネ保温	省エネ保温	省エネ保温	
		高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふろ)	省エネ保温	汚れんコート	節水モード(ふろ)	ecoガイド	ecoガイド	
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	●	●	
	追いだき	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●			
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	給湯量節水	●							●			
清潔 機能	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●		●			
	貯湯ユニット内 ステンレス配管※4	●	●	●	●	●	NEW ●	NEW ●		●	●	
	ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
給湯 機 能	汚れんコート	●	●	●	●	● (AY2K-2タイプは除く)	●	●		●	●	
	高圧力 (最高使用圧力190kPa) 高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
リモコン	入浴お知らせ機能	●	●	●	●	●	NEW ●			●	●	
	ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	ボイスリモコン	●	●	●	●	●	●	台所リモコン				
その他	ECHONET LiteAIIF™	●	●	●	●	●	NEW ●	NEW ●				

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 3ページ[※2]および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY2Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。