

ラインアップ一覧			[水道直圧給湯]フルオート			[水道直圧給湯]フルオート (高硬度水道水・井戸水対応)	
			標準タンク(高効率)	標準タンク	標準タンク(寒冷地仕様)	標準タンク	標準タンク(寒冷地仕様)
※貯湯ユニットの写真は、 脚力バー(別売)装着品 です。			日立エコキュート ナイアガラ出湯 水道直圧給湯 ※写真は BHP-FV46UD です。 P.19 	日立エコキュート ナイアガラ出湯 水道直圧給湯 ※写真は BHP-F46UD です。 P.19 	日立エコキュート ナイアガラ出湯 水道直圧給湯 ※写真は BHP-F46UDK です。 P.19 	日立エコキュート ナイアガラタフネス 水道直圧給湯 ※写真は BHP-FW46UD です。 P.18 	日立エコキュート ナイアガラタフネス 水道直圧給湯 ※写真は BHP-FW46UDK です。 P.18 
仕向地(設置地域)*1			一般地仕様 -10℃対応	一般地仕様 -10℃対応	寒冷地仕様 -25℃対応	一般地仕様 -10℃対応	寒冷地仕様 -25℃対応
標準仕様	タンク容量(人数)	560L(5~7人用)	—	BHP-F56UD ※1 1,328,800円(税込) 1,208,000円(税別)	—	BHP-FW56UD ※1 1,450,900円(税込) 1,319,000円(税別)	—
		460L(4~6人用)	BHP-FV46UD 1,312,300円(税込) 1,193,000円(税別)	BHP-F46UD 1,206,700円(税込) 1,097,000円(税別)	BHP-F46UDK 1,255,100円(税込) 1,141,000円(税別)	BHP-FW46UD 1,328,800円(税込) 1,208,000円(税別)	BHP-FW46UDK 1,377,200円(税込) 1,252,000円(税別)
		370L(3~5人用)	BHP-FV37UD 1,214,400円(税込) 1,104,000円(税別)	BHP-F37UD 1,108,800円(税込) 1,008,000円(税別)	BHP-F37UDK 1,157,200円(税込) 1,052,000円(税別)	BHP-FW37UD 1,230,900円(税込) 1,119,000円(税別)	BHP-FW37UDK 1,279,300円(税込) 1,163,000円(税別)
省エネ性能	JIS C 9220 :2018※2	560L	—	3.2 3.2	—	3.1 3.1	—
		460L	4.1 4.1	3.4 3.4	3.1 3.4	3.4 3.4	3.0 3.3
		370L	4.2 4.2	3.4 3.4	3.2 3.5	3.4 3.4	3.1 3.4
対応リモコン(別売)			インターホンリモコン(HEMS対応)*3 BER-U1FH 51,700円(税込)*			インターホンリモコン(HEMS対応)*3 BER-U1FH 51,700円(税込)*	
ウレタン 1			ウレタンフォーム				
給湯方式・最高使用圧力			水道直圧給湯方式 2 / 最高使用圧力500kPa*8				
ふろ機能	高速湯はり 3	約9分30秒			約13分30秒		
	追いだし 4	追いだし					
	湯温設定	ダブル湯温設定 5			2温度設定 6		
他の特長	シルキー快泡浴 7	シルキー快泡浴 ※別売部品が必要です					
	インテリジェント制御 8	インテリジェント制御					
	節約機能	節約サポート機能 9					
	きらりUVクリーン 11	きらりUVクリーン					
	配管洗浄機能	ステンレス・クリーン自動洗浄システム 12					
	入浴剤対応 14	入浴剤対応					
	汚れガードパネル*5 15	汚れガードパネル					
	太陽光発電利用沸き上げ 16	太陽光発電利用沸き上げ					
	ECHONET Lite規格対応*3	ECHONET Lite AIF認証対応 17					
	日立エコキュートアプリ 18	日立エコキュートアプリ ※別売部品が必要です					
耐震クラス対応 19	耐震クラスS対応	耐震クラスS対応 ※F56UDはA対応	耐震クラスS対応	耐震クラスS対応 ※FW56UDはA対応	耐震クラスS対応		
耐塩害・耐重塩害仕様*7 受注生産品	—	耐塩害 ※F56UDを除く	—	耐塩害 ※FW56UDを除く	—		

●主な機能他

1 ウレタンク ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯ユニットを採用。	3 高速湯はり 標準湯はりに比べて、湯はり時間を短縮。	5 ダブル湯温設定 湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時使用可能。	7 シルキー快泡浴 微細でなめらかな泡が噴き出し、肌をやさしく包み込む。	9 節約サポート機能 [シャワーアラーム]や[上手な使いかた]など、節約をサポートする機能を搭載。
2 水道直圧給湯 水道圧をそのまま利用してパワフルシャワーを実現。水道水をプレート式熱交換器で瞬間湯沸かし。そのまま飲用も可能。	4 追いだし 浴そうの湯量を変えずに、お湯を温めなおしできる。	6 2温度設定 湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時に各々の湯温での使用はできません。	8 インテリジェント制御 [eco省エネ保温]や[入浴検知追いだし]など、センサーによる検知と学習機能で効率的な制御を行います。※制御は機種によって異なります。詳しくは商品仕様ページをご覧ください。	10 ふろ湯量節水 ふろ自動湯はりの節水量を3段階(-10L,-20L,-30L)で設定できる。

〔受注生産品〕商品のお届けは注文後、約2か月となります。＊1 設置地域の目安について、詳しくはP.38をご覧ください。＊2 年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。詳しくはP.36をご覧ください。＊3 HEMSに接＊5 耐重塩害仕様を除く。＊6 必ずWLAN接続用アダプター(無線)(別売)をお使いください。＊7 耐塩害・耐重塩害仕様について、詳しくはP.22をご覧ください。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・配

フルオート				給湯専用	
標準タンク(高性能)	標準タンク	標準タンク(寒冷地仕様)	薄型タンク	(オートストップ機能付)	
※写真はBHP-FR46UUです。 P.20	※写真はBHP-F46UUです。 P.20	※写真はBHP-F46UUKです。 P.20	※写真はBHP-FS46THです。 P.21	※写真はBHP-ZA46UUです。 P.21	※写真はBHP-Z46UUです。 P.21
一般地仕様 -10℃対応	一般地仕様 -10℃対応	寒冷地仕様 -25℃対応	一般地仕様 -10℃対応	一般地仕様 -10℃対応	一般地仕様 -10℃対応
—	BHP-F56UU 1,188,000円(税込) ^{※1} 1,080,000円(税別) ^{※1}	—	—	—	—
BHP-FR46UU 1,108,800円(税込) [☆] 1,008,000円(税別) [☆]	BHP-F46UU 1,065,900円(税込) [☆] 969,000円(税別) [☆]	BHP-F46UUK 1,114,300円(税込) [☆] 1,013,000円(税別) [☆]	BHP-FS46TH 1,300,200円(税込) [☆] 1,182,000円(税別) [☆]	BHP-ZA46UU 986,700円(税込) ^{※1} 897,000円(税別) ^{※1}	BHP-Z46UU 962,500円(税込) ^{※1} 875,000円(税別) ^{※1}
BHP-FR37UU 1,010,900円(税込) [☆] 919,000円(税別) [☆]	BHP-F37UU 968,000円(税込) [☆] 880,000円(税別) [☆]	BHP-F37UUK 1,017,500円(税込) [☆] 925,000円(税別) [☆]	BHP-FS37TH 1,202,300円(税込) [☆] 1,093,000円(税別) [☆]	BHP-ZA37UU 888,800円(税込) ^{※1} 808,000円(税別) ^{※1}	BHP-Z37UU 864,600円(税込) ^{※1} 786,000円(税別) ^{※1}
年間給湯保温効率(JIS) ^{*2}	年間給湯保温効率(JIS) ^{*2}	寒冷地年間給湯保温効率(JIS) ^{*2}	年間給湯保温効率(JIS) ^{*2}	年間給湯効率(JIS) ^{*2}	年間給湯効率(JIS) ^{*2}
—	3.2 3.2	—	—	—	—
3.4 3.4	3.3 3.3	3.1 3.4	3.0 3.0	3.3 3.3	3.3 3.3
3.4 3.4	3.3 3.3	3.2 3.5	3.0 3.0	3.3 3.3	3.3 3.3
インターホンリモコン(HEMS対応) ^{*3} BER-U1FH 51,700円(税込) [★]			インターホンリモコン BER-RCF 49,500円(税込) [★]		台所リモコン付属 ^{*9} ※インターホン機能はありません。
ウレタンフォーム			ウレタンフォーム		
減圧弁方式/最高使用圧力195kPa ^{*8}			減圧弁方式/最高使用圧力290kPa ^{*8}		減圧弁方式/最高使用圧力190kPa ^{*8}
約11分					
追いだき					
ダブル湯温設定					2温度設定
シルキー快泡浴 ※別売部品が必要です					
インテリジェント制御			インテリジェント制御 ※追いだきと沸き増しに関わる機能を除く		
節約サポート機能			節約サポート機能		
きらりUVクリーン					
ステンレス・クリーン自動洗浄システム			ふろ配管自動洗浄 13		
入浴剤対応					
汚れガードパネル					
太陽光発電利用沸き上げ			太陽光発電利用沸き上げ		
ECHONET Lite AIF認証対応			ECHONET Lite AIF認証対応		
日立エコキュートアプリ ※別売部品が必要です			日立エコキュートアプリ ※別売部品が必要です。 一部機能は利用できません。		
耐震クラスS対応	耐震クラスS対応 ※F56UUはA対応	耐震クラスS対応	耐震クラスB対応	耐震クラスS対応	
—	耐塩害 耐重塩害 ※F56UUを除く (受注停止) ^{※1}	—	—	耐塩害 (受注停止) ^{※1}	

11 きらりUVクリーン

入浴中、ふろ配管を通るお湯に深紫外線を照射しながら循環運転。

12 ステンレス・クリーン自動洗浄システム

ふろ追いだき配管に、腐食に強く汚れにくいステンレスを採用。ふろ追いだき配管自動洗浄機能を搭載。

13 ふろ配管自動洗浄

ふろ追いだき配管に銅管を使用。浴そう排水時に水道水で、ふろ追いだき配管などを自動洗浄。

14 入浴剤対応

いろいろな入浴剤が使える。

15 汚れガードパネル

貯湯ユニットに、汚れがつきにくい外板を採用。

16 太陽光発電利用沸き上げ

太陽光発電の余剰電力を利用して昼間にお湯を沸き上げる。

17 ECHONET Lite AIF認証対応

エコネットコンソーシアムがスマートハウス向けに策定した通信規格に準拠し、認定試験機関により、AIF認証を取得しています。

18 日立エコキュートアプリ

スマホのアプリでエコキュート进行操作・設定できる。

19 耐震クラス対応

貯湯ユニットが対応する耐震クラス。

※1 受注停止：2022年8月24日より一部商品の新規受注を停止いたします。詳しくはこちらでご確認ください。



※2 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、上記の「省エネ性能」欄の□の中の数値を使用してください。