

[ビルトインコンロ] 性能表 マルチグリルタイプ

シリーズ名		スマートコンロ	プログレプラス	プログレ		プログレライト		ヒアット マルチグリル			
品番		N2S01	N3S03系	N3S05系	N3S04系	N3S07	N3S06	N3S09系	N3S08系		
トッププレートサイズ		75 c m	75 c m	75 c m	60 c m	75 c m	60 c m	75 c m	60 c m		
バーナー口数		2	3	3		3		3			
掲載ページ		33	39	43		47		51			
形態	ガラスストッププレート	●	●	●		●		●			
	金属製トッププレート							●アルミ テフロン加工			
	ステンレスフェイス	●	●	●		●		●			
	前面パネルフラット	●	●	●		●		●			
	ワイドグリル	●	●	●		●		●			
調理性能	ダブル高火力&ダブルトロ火	● (3,010kcal/h)	●	●		●		●			
	温度調節機能(10℃ごと設定)	全口同時設定可 (140℃~200℃)	左右同時設定可 (130℃~220℃)	左右同時設定可 (130℃~220℃)		左右同時設定可 (130℃~220℃)		左右同時設定可 (130℃~220℃)			
	湯わかし機能(自動消火・保温)	● 右バーナー (保温1~120分可変)	● 左右同時設定可 (保温1~120分)	● 左右同時設定可 (保温1~120分)		● 左右同時設定可 (保温1~120分)		● 左右同時設定可 (保温1~120分)			
	炊飯機能	ごはん&おかゆモード	● 左バーナー (おかゆはｽｰﾌﾟが専用)	● 小バーナー	● 小バーナー		● 小バーナー		● 小バーナー		
		もっちりごはんモード	○ 左バーナー (スマートフォン専用)	● 小バーナー	● 小バーナー		● 小バーナー		● 小バーナー		
		炊きこみごはんモード	○ 左バーナー (スマートフォン専用)	● 小バーナー	● 小バーナー		● 小バーナー		● 小バーナー		
	麺ゆでモード	○ 左バーナー (スマートフォン専用)	● 左右バーナー	● 左右バーナー		● 左右バーナー					
	あぶり高温炒めモード	●	● 左右バーナー	● 左右バーナー		● 高温炒めモード 左右バーナー		● 高温炒めモード 左右バーナー			
	コンロ調理タイマー	● 全口同時設定可 (1~120分)	● 全口同時設定可 (1~120分)	● 左右同時設定可 (1~120分)		● 左右同時設定可 (1~120分)		● 左右同時設定可 (1~120分)			
	マルチグリル	専用容器									
プレートパン		●(付属)	●(付属)	●(付属)		●(付属)		●(付属)(プレートパンL)			
キャセロール		●(付属)	●(付属/別売)	●(付属/別売)		●(別売)		●(別売)(キャセロールL)			
波型プレートパン		●(別売)	●(別売)	●(別売)		●(別売)		●(別売)(波型プレートパンL)			
メニュー		オートメニュー	焼き魚(切り身・姿焼き)	●	●		●		●		
			トースト	●	●		●		●		
			鶏もも焼き	●	●		●		●		
			ホイル焼き	●	●		●		●		
			炊飯機能	ごはん	●	●		●		●	
				もっちりごはん	●	●		●		●	
炊きこみごはん	●	●		●		●					
調理モード	焼く/ノンフライ/あなたため	●	●		●		●				
	煮る/蒸す/パン	●	●		●		●				
おすすめメニュー		●	●		●		●				
冷凍食品		●	● 手動		●		●				
グリル調理タイマー	●	●	●		●		●				
トッププレート表示	●	●	●		●		●				
操作性	コンロ火力微調節	13段階切替	13段階切替	13段階切替		13段階切替		●			
	電源オートパワーオフ	● 1分単位(1~30分可変)	● 1分単位(1~5分可変)	1分単位(1~5分可変)		1分単位(1~5分可変)		●			
	レンジフード連動	●	● (風量切替)	● (風量切替)		● (風量切替)		●			
	光る操作ボタン	●	●	●		●		●(お知らせサイン)			
	コンロ&グリルお知らせサイン		●	●		●		●			
	エコモード		●	●		●		●			
	音声ガイド		●	●		●		●			
	スマートフォン連動	●	●	●		●		●			
	お手入れ性能	親水アクアコート(ガラスストップ)	●	●	●		●		●		
		シールドトップ構造	●	●	●		●		●		
外せるバーナーリングカバー		●	●	●		●		●			
着脱式サイドカバー		●	●	●		●		●			
グリルフラット構造		●	●	●		●		●			
グリル皿仕上げ			●	●		●		●			
排気口落下物ガード			●	●		●		●			
ロック機能		●	●	●		●		●			
安心性能	中火点火	●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー			
	鍋なし検知機能	●全バーナー	●全バーナー	●左右バーナー		●		●			
	プレートロック機能	●	●	●		●		●			
	感震停止機能	●	●	●		●		●(別売)			
	焦げつき自動消火機能	●	●	●		●		●			
	グリル過熱防止センサー	●	●	●		●		●			
	グリル防災機能	●	●	●		●		●			
	Si基準	調理油過熱防止装置	●	●	●		●		●		
		コンロ消し忘れ消火機能	● 10分単位可変 (30~120分)	● 10分単位可変 (30~120分)	● 10分単位可変 (30~120分)		● 10分単位可変 (30~120分)		● 10分単位可変 (30~120分)		
		早切れ防止機能	●	●	●		●		●		
立消え安全装置	●	●	●		●		●				
その他	AC100V電源	● (消費電力6.0W)	● (消費電力4.5W)	●		●		●			
	乾電池(単1・1.5V×2個)			●		●		●			

[ビルトインコンロ] 性能表 焼網グリルタイプ

シリーズ名	ヒアット				ファミ					
	ワイドグリル		ライト		オートタイプ		スタンダード			
品番	N3WR9系	N3WR8系	N3WS2系	N3WS1系	N3WQ7系	N3WQ6系	N3WQ7系	N3WQ6系		
トッププレートサイズ	75 c m	60 c m	75 c m	60 c m	75 c m	60 c m	75 c m	60 c m		
バーナー口数	3	3	3	3	3	3	3	3		
掲載ページ	55		56		57		59			
形態	ガラストッププレート	●	●		●		●			
	金属製トッププレート									
	ステンレスフェイス	●		●						
	前面パネルフラット	●		●						
	ワイドグリル	●		●						
グリルタイプ	無水両面焼		無水両面焼		無水両面焼		無水両面焼			
調理性能	ダブル高火力&ダブル口火	●	●		●		●			
	温度調節機能(10℃ごと設定)	● 左右同時設定可 (130℃~220℃)		● 左右同時設定可 (130℃~220℃)		● 左右同時設定可 (140℃~200℃)		● 左右同時設定可 (140℃~200℃)		
	湯わかし機能(自動消火・保温)	● 左右同時設定可 (保温1~120分)		● 左右同時設定可 (保温1~120分)		● 左右同時設定可 (5分保温のみ)		● 左右同時設定可 (5分保温のみ)		
	炊飯機能	ごはん&おかゆモード	●	●	●	●	●	●	●	
		もちもちごはんモード	●	●	●					
		炊きこみごはんモード	●	●	●					
	麺ゆでモード									
	高温炒めモード	●	●	●	●	●	●	●		
	コンロ調理タイマー	● 左右同時設定可 (1~120分)		● 左右同時設定可 (1~120分)		● 左右同時設定可 (1~99分)		● 右バーナー (1~99分)		
	グリル	グリルプレート波型	● (ワイドグリル用付属)		● (ワイドグリル用別売)		● (標準グリル用別売)		● (標準グリル用別売)	
		オートグリル機能	焼網	切身	●	●	●	●		
				姿焼き	●	●	●	●		
			プレート	干物	●	●	●	●		
				トースト	●	●	●	●		
				焼き魚	●	●	●	●		
連続オートグリル(2回)		● ^{※3}		● ^{※3}		● ^{※3}				
グリル調理タイマー		● (1~18分)		● (1~18分)		● (1~15分)		● (1~15分)		
ダッチオープン対応										
操作性		レンジフード連動	●	●	●	●	●	●	●	
	光る操作ボタン	● (お知らせサイン)	●	● (お知らせサイン)	●	●	●	●		
お手入れ性能	親水アークコート(ガラストップ)	●	●	●	●	●	●	●		
	シールドトップ構造	●	●	●	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}		
	外せるバーナーリングカバー									
	グリルクリーンモード	●	●	●	●	●	●	●		
	着脱式サイドカバー	●	●	●	●	●	●	●		
	フッ素コート焼網	●	●	●	●	●	●	●		
	フラット焼網	●	●	●	●	●	●	●		
	グリル皿仕上げ	●	●	●	●	●	●	●		
	排気口落下物ガード	●	●	●	●	●	●	●		
	ロック機能	●	●	●	●	●	●	●		
安心性能	中火点火	●	●	●	●	●	●	●		
	鍋なし検知機能									
	感震停止機能	●	●	●	●	●	●	●		
	焦げつき自動消火機能	●	●	●	●	●	●	●		
	グリル過熱防止センサー	●	●	●	●	●	●	●		
	グリル防炎機能	●	●	●	●	●	●	●		
	Si基準	調理油過熱防止装置	●	●	●	●	●	●	●	
		コンロ消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●	●	●	
		早切れ防止機能	●	●	●	●	●	●	●	
		立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●	
その他	AC100V電源									
	乾電池(単1・1.5V×2個)	●	●	●	●	●	●	●		

※2 シングルパッキン方式。カバーリングは外せません。
 ※3 庫内が受付上限温度を上回る場合は、安全装置が働きます。

シリーズ名	ミフィット	プラス・ドウ	メタルトップ			コンパクトタイプ		
品番	N2WJ7系	N3WF2KJTKST	N3WQ5RWTQ1	N3GQ2RWTQ1	N3GQ2RVQ1	N2G系	N2C系	N1C04KSA
トッププレートサイズ	60 cm	75 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	33 cm
バーナー口数	2	3	3	3	3	2	2	1
掲載ページ	60	61	62	62	62	62	62	62
形態	ガラストッププレート	●				●		
	金属製トッププレート		● ステンレス	● ホーロー	● ホーロー	● ホーロー	● ホーロー	● ホーロー
	ステンレスフェイス	●	●					
	前面パネルフラット							
	ワイドグリル	●						
グリルタイプ	無水両面焼	無水両面焼	無水両面焼	無水片面焼	無水片面焼	有水片面焼N2G13 無水片面焼N2G15	グリルなし	グリルなし
調理性能	ダブル高火力& ダブル三口火		●	●	●			
	温度調節機能 (10℃ごと設定)		● 右バーナー (160℃～200℃)	● 左右同時設定可 (140℃～200℃)	● 右バーナー (140℃～200℃)			
	湯わかし機能 (自動消火・保温)	● 標準側のみ (5分保温)※1	● 右バーナー (5分保温)	● 左右同時設定可 (5分保温のみ)	● 左バーナー (5分保温のみ)			
	炊飯機能	ごはん&おかゆ モード		● 右バーナー	● 左右同時設定可	● 左バーナー		
		もっちりごはん モード						
		炊きこみごはん モード						
	麺ゆでモード							
	高温炒めモード	● 高火力側※1	● 左バーナー	● 左右同時設定可	● 右バーナー	● 右バーナー	● 高火力側	● 高火力側
	コンロ調理タイマー	● 全口選択式 (1～99分)	● 全口選択式 (1～99分)	● 右バーナー (1～99分)				
	グリル	グリルプレート波型			● (標準グリル用別売)			
オート グリル 機能		焼き魚(切り身・ 姿焼き・干物)						
		トースト						
		オートあたため機能						
連続オートグリル(2回)								
グリル調理タイマー	● (1～18分)	● 1～15分	● 1～15分	● 1～25分				
ダッチオープン対応		●						
操作性	レンジフード連動	● (別売部品必要)						
	光る操作ボタン							
お手入れ性能	親水アークコート(ガラストップ)	●						
	シールドトップ構造	●				● N2G13系※2	● N2C13系※2	
	外せるバーナーリングカバー	●						
	グリルクリーンモード							
	着脱式サイドカバー	●		●				
安心性能	フッ素コート焼網	●	●					
	フラット焼網			●				
	グリル皿仕上げ	● 耐熱クリアコート加工	● フッ素コート加工				● 耐熱クリアコート加工 N2G13系※3	
	排気口落下物ガード							
	ロック機能	●		●	●	●		
中火点火	● 高火力側※1	● 左バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー			
鍋なし検知機能	● 全バーナー							
感震停止機能	●							
焦げつき自動消火機能	●	●	●	●	●	●	●	
グリル過熱防止センサー	●	●	●	●	●	●		
グリル防火機能	●		●	●	●			
Si基準	調理油過熱 防止装置	●	●	●	●	●	●	●
	コンロ消し忘れ 消火機能	● 10分単位可変 (30～120分)	●	● 10分単位可変 (30～120分)	● 10分単位可変 (30～120分)	●	●	●
	早切れ防止機能	●	● 左右バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー	●	●
	立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●
その他	A C 1 0 0 V 電源							
	乾電池 (単1・1.5V×2個)	●	●	●	●	●	●	● 単2・1.5V×2個

※1 品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、選択した位置に高火力バーナー、反対側に標準バーナーとなります。

※2 シングルパッキング方式。カバーリングは外せません。

※3 ホーロー仕上げ