

[ビルトインコンロ] 性能表 マルチグリルタイプ

シリーズ名	スマートコンロ	プログレプラス	プログレ		プログレライト		
品番	N2S01	N3S03系	N3S05系	N3S04系	N3S07	N3S06	
トッププレートサイズ	75 c m	75 c m	75 c m	60 c m	75 c m	60 c m	
バーナー口数	2	3	3		3		
掲載ページ	27	33	37		41		
形態	ガラスストッププレート	●	●	●	●	●	
	ステンレスフェイス	●	●	●	●	●	
	前面パネルフラット	●	●	●	●	●	
	ワイドグリル	●	●	●	●	●	
調理性能	ダブル高火力&ダブル口火	● (3,010kcal/h)	●	●	●	●	
	温度調節機能(10℃ごと設定)	● 全口同時設定可 (140℃~200℃)	● 左右同時設定可 (130℃~220℃)	● 左右同時設定可 (130℃~220℃)	●	● 左右同時設定可 (130℃~220℃)	
	湯わかし機能(自動消火・保温)	● 右バーナー (保温1~120分可変)	● 左右同時設定可 (1~120分)	● 左右同時設定可 (1~120分)	●	● 左右同時設定可 (1~120分)	
	麺ゆでモード	○ 左バーナー (スマートフォン専用)	● 左右バーナー	● 左右バーナー	●	● 左右バーナー	
	あぶり高温炒めモード	●	● 左右バーナー	● 左右バーナー	●	● 高温炒めモード 左右バーナー	
	コンロ調理タイマー	● 全口同時設定可 (1~120分)	● 全口同時設定可 (1~120分)	● 左右同時設定可 (1~120分)	●	● 左右同時設定可 (1~120分)	
	炊飯機能	ごはん&おかゆモード	● 左バーナー (おかゆはスマートフォン専用)	● 小バーナー	● 小バーナー	●	● 小バーナー
		もちもちごはんモード	○ 左バーナー (スマートフォン専用)	● 小バーナー	● 小バーナー	●	● 小バーナー
		炊きこみごはんモード	○ 左バーナー (スマートフォン専用)	● 小バーナー	● 小バーナー	●	● 小バーナー
	マルチグリル	専用容器	●(付属)	●(付属)	●(付属)	●(付属)	●(付属)
プレートパン		●(付属)	●(付属)	●(付属)	●(付属)	●(付属)	
キャセロール		●(付属)	●(付属/別売)	●(付属/別売)	●(付属/別売)	●(別売)	
波型プレートパン		●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	
メニュー		オートメニュー	焼き魚(切り身・姿焼き)	●	●	●	●
			トースト	●	●	●	●
			鶏もも焼き	●	●	●	●
			ホイル焼き	●	●	●	●
		炊飯機能	ごはん	●	●	●	●
もちもちごはん			●	●	●	●	
炊きこみごはん	●		●	●	●		
調理モード	● 焼く/ノンフライ/あたたため 煮る/蒸す/パン	●	●	●	●		
おすすめメニュー	●	●	●	●	●		
冷凍食品	●	●	● 手動	●	●		
グリル調理タイマー	●	●	●	●	●		
トッププレート表示	●	●	●	●	●		
コンロ火力微調節	● 13段階切替	● 13段階切替	● 13段階切替	● 13段階切替	● 13段階切替		
電源オートパワーオフ	● 1分単位(1~30分可変)	● 1分単位(1~5分可変)	● 1分単位(1~5分可変)	● 1分単位(1~5分可変)	● 1分単位(1~5分可変)		
レンジフード連動	●	● (風量切替)	● (風量切替)	● (風量切替)	● (風量切替)		
光る操作ボタン	●	●	●	●	●		
コンロ&グリルお知らせサイン	●	●	●	●	●		
エコモード	●	●	●	●	●		
音声ガイド	●	●	●	●	●		
スマートフォン連動	●	●	●	●	●		
お手入れ性能	親水アクアコート(ガラスストップ)	●	●	●	●	●	
	シールドトップ構造	●	●	●	●	●	
	外せるバーナーリングカバー	●	●	●	●	●	
	着脱式サイドカバー	●	●	●	●	●	
	グリルフラット構造	●	●	●	●	●	
	排気口落下物ガード	●	●	●	●	●	
	ロック機能	●	●	●	●	●	
安心性能	中火点火	● 全バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー	●	● 左右バーナー	
	鍋無し検知機能	● 全バーナー	● 全バーナー	● 左右バーナー	●	●	
	プレートロック機能	●	●	●	●	●	
	感震停止機能	●	●	●	●	●	
	焦げつき消火機能	●	●	●	●	●	
	過熱防止センサー	●	●	●	●	●	
	グリル防炎性能(フレームアレスター)	●	●	●	●	●	
	S i 基準	調理油過熱防止装置	●	●	●	●	●
		コンロ消し忘れ消火機能	● 10分単位可変 (30~120分)	● 10分単位可変 (30~120分)	● 10分単位可変 (30~120分)	●	● 10分単位可変 (30~120分)
		早切れ防止機能	●	●	●	●	●
立消え安全装置	●	●	●	●	●		
その他	AC100V電源	● (消費電力6.0W)	● (消費電力4.5W)	●	●	●	
	乾電池(アルカリ単1・1.5V×2個)	●	●	●	●	●	

[ビルトインコンロ] 性能表 焼き網グリルタイプ

シリーズ名	ピアット						ファミ						
	ステンレスフェイス		シルバーフェイス		ライト		ラックリーナ		オートタイプ		スタンダード		
品番	N3WR6系	N3WR5系	N3WR4系	N3WR3系	N3WR2系	N3WR1系	N3WR4系	N3WR3系	N3WN7系	N3WN6系	N3WN7系	N3WN6系	
トッププレートサイズ	75 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	60 cm	
バーナー口数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
掲載ページ	45		47		48		49		51		53		
形態	ガラストッププレート	●		●		●		●		●		●	
	金属製トッププレート	●		●		●		●		●		●	
	ステンレスフェイス	●		●		●		●		●		●	
	前面パネルフラット	●		●		●		●		●		●	
	ワイドグリル	●		●		●		●		●		●	
	グリルタイプ	無水両面焼		無水両面焼		無水両面焼		無水両面焼		無水両面焼		無水両面焼	
調理性能	ダブル高火力&ダブル三口火	●		●		●		●		●		●	
	温度調節機能(10℃ごと設定)	●		●		●		●		●		●	
	湯わかし機能(自動消火・保温)	●		●		●		●		●		●	
	炊飯機能	ごはん&おかゆモード	●		●		●		●		●		●
		もちもちごはんモード	●		●		●		●		●		●
		炊きこみごはんモード	●		●		●		●		●		●
	麺ゆでモード	●		●		●		●		●		●	
	高温炒めモード	●		●		●		●		●		●	
	コンロ調理タイマー	●		●		●		●		●		●	
	グリル	グリルプレート波型	●		●		●		●		●		●
オートグリル機能		焼き網	●		●		●		●		●		●
		切身	●		●		●		●		●		●
		姿焼	●		●		●		●		●		●
		干物	●		●		●		●		●		●
		焼き魚	●		●		●		●		●		●
		プレート	●		●		●		●		●		●
トースト		●		●		●		●		●		●	
あたため		●		●		●		●		●		●	
連続オートグリル(2回)		● ^{※3}		● ^{※3}		● ^{※3}		● ^{※3}		●		●	
グリル調理タイマー	●		●		●		●		●		●		
ダッチオープン対応	●		●		●		●		●		●		
操作性	レンジフード連動	●		●		●		●		●		●	
	光る操作ボタン	●		●		●		●		●		●	
お手入れ性能	親水アークコート(ガラストップ)	●		●		●		●		●		●	
	バーナー	シールドトップ構造	●		●		●		● ^{※2}		● ^{※2}		●
		外せるバーナーリングカバー	●		●		●		●		●		●
	グリル	グリルクリーンモード	●		●		●		●		●		●
		着脱式サイドカバー	●		●		●		●		●		●
		フッ素コート焼き網	●		●		●		●		●		●
		フラット焼き網	●		●		●		●		●		●
		グリル皿仕上げ	●		●		●		●		●		●
		排気口落下物ガード	●		●		●		●		●		●
	安心性能	ロック機能	●		●		●		●		●		●
中火点火		●		●		●		●		●		●	
鍋無し検知機能		●		●		●		●		●		●	
感震停止機能		●		●		●		●		●		●	
焦げつき消火機能		●		●		●		●		●		●	
過熱防止センサー		●		●		●		●		●		●	
グリル防炎性能(フレームアレスター)		●		●		●		●		●		●	
Si基準		調理油過熱防止装置	●		●		●		●		●		●
		コンロ消し忘れ消火機能	●		●		●		●		●		●
		早切れ防止機能	●		●		●		●		●		●
	立消え安全装置	●		●		●		●		●		●	
その他	AC100V電源	●		●		●		●		●		●	
	乾電池(アルカリ単1・1.5V×2個)	●		●		●		●		●		●	

※1 品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、選択した位置に高火力バーナー、反対側に標準バーナーとなります。

※2 シングルパッキング方式。カバーリングは外せません。

※3 庫内が受付上限温度を上回る場合は、安全装置が働きます。

シリーズ名	ミフィット	プラス・ドゥ	メタルトップ			コンパクトタイプ			
品番	N2WJ7系	N3WF2KJTKST	N3WN5RJTQ1	N3GN2RJTQ1	N3GN2RSQ1	N2G系	N2C系	N1C04KSA	
トッププレートサイズ	60 c m	75 c m	60 c m	60 c m	60 c m	45 c m	45 c m	33 c m	
バーナー口数	2	3	3	3	3	2	2	1	
掲載ページ	54	55	56	56	56	56	56	56	
形態	ガラストッププレート	●				●			
	金属製トッププレート		●	●	●	●	●	●	
	ステンレスフェイス	●	●						
	前面パネルフラット								
	ワイドグリル	●							
	グリルタイプ	無水両面焼	無水両面焼	無水両面焼	無水片面焼	無水片面焼	有水片面焼N2G13 無水片面焼N2G15	グリルなし	グリルなし
調理性能	ダブル高火力& ダブルロ火								
	温度調節機能 (10℃ごと設定)		● 右バーナー (160℃～200℃)	● 高火力側 (160℃～200℃) ^{*1}	● 高火力側 (160℃～200℃) ^{*1}				
	湯わかし機能 (自動消火・保温)	● 標準側のみ (5分保温) ^{*1}	● 右バーナー (5分保温)	● 標準側 (5分保温) ^{*1}	● 標準側 (5分保温) ^{*1}				
	炊飯機能	ごはん&おかゆ モード		● 右バーナー	● 標準側 ^{*1}	● 標準側 ^{*1}			
		もちりごはん モード							
		炊きこみごはん モード							
	麺ゆでモード								
	高温炒めモード	● 高火力側 ^{*1}	● 左バーナー	● 高火力側 ^{*1}	● 高火力側 ^{*1}	● 高火力側 ^{*1}	● 高火力側	● 高火力側	
	コンロ調理タイマー	● 全口選択式 (1～99分)	● 全口選択式 (1～99分)	● 高火力側バーナー ^{*1} (1～99分)					
	グリル	グリルプレート波型							
オート グリル 機能		焼き魚(切り身・ 姿焼き・干物)							
		トースト							
		オートあたため機能							
連続オートグリル(2回)									
グリル調理タイマー		● (1～18分)	● 1～15分	● 1～15分	● 1～25分				
ダッチオープン対応		●							
操作性	レンジフード連動	● (別売部品必要)							
	光る操作ボタン								
お手入れ性能	親水アークコート(ガラストップ)	●							
	バーナー	シールドトップ構造	●			● N2G13系 ^{*2}	● N2C13系 ^{*2}		
		外せるバーナーリングカバー	●						
	グリル	グリルクリーンモード							
		着脱式サイドカバー	●		●				
		フッ素コート焼き網	●	●					
		フラット焼き網			●				
	グリル皿仕上げ	● 耐熱クリアコート加工	● フッ素コート加工	● 耐熱クリアコート加工			● 耐熱クリアコート加工		
排気口落下物ガード									
安心性能	ロック機能	●		●	●	●			
	中火点火	● 高火力側 ^{*1}	● 左バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー			
	鍋無し検知機能	● 全バーナー							
	感震停止機能	●							
	焦げつき消火機能	●	●	●	●	●	●	●	
	過熱防止センサー	●	●	●	●	●			
	グリル防炎性能 (フレームアレスター)	●		●	●	●			
	Si基準	調理油過熱 防止装置	●	●	●	●	●	●	●
		コンロ消し忘れ 消火機能	● 10分単位可変 (30～120分)	●	● 10分単位可変 (30～120分)	● 10分単位可変 (30～120分)	●	●	●
		早切れ防止機能	●	● 左右バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー	● 左右バーナー	●	●
立消え安全装置		●	●	●	●	●	●	●	
その他	AC100V電源								
	乾電池 (アルカリ単1・1.5V×2個)	●	●	●	●	●	●	● アルカリ単2・1.5V×2個	

※1 品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、選択した位置に高火力バーナー、反対側に標準バーナーとなります。

※2 シングルパッキング方式。カバーリングは外せません。