

[ビルトインコンロ] 性能表 マルチグリルタイプ

シリーズ名	スマートコンロ	プログレプラス	プログレ		ピアット マルチグリル	
			N3S11系	N3S10系	N3S13系	N3S12系
品名	N2S01	N3S03系	N3S11系	N3S10系	N3S13系	N3S12系
トッププレートサイズ	75 c m	75 c m	75 c m	60 c m	75 c m	60 c m
バーナー口数	2	3	3		3	
掲載ページ	35	39	43		51	
形態	ガラストッププレート	●	●		●	
	金属製トッププレート				●アルミ(メフロン加工)	
調理性能	ステンレスフェイス	●	●		●	
	前面パネルフラット	●	●		●	
コンロ	ワイドグリル	●	●		●	
	ダブル高火力&ダブル口火	●(3,010kcal/h)	●		●	
コンロ	温度調節機能(10℃ごと設定)	●全口同時設定可(140℃~200℃)	●左右同時設定可(130℃~220℃)	●左右同時設定可(130℃~220℃)	●左右同時設定可(130℃~220℃)	
	湯わかし機能(自動消火・保温)	●右バーナー(保温1~120分可変)	●左右同時設定可(保温1~120分)	●左右同時設定可(保温1~120分)	●左右同時設定可(保温1~120分)	
炊飯機能	ごはん&おかゆモード	●左バーナー(おかゆはスマートフォン専用)	●小バーナー	●小バーナー	●小バーナー	
	もちりごはんモード	○左バーナー(スマートフォン専用)	●小バーナー	●小バーナー	●小バーナー	
	炊きこみごはんモード	○左バーナー(スマートフォン専用)	●小バーナー	●小バーナー	●小バーナー	
麺ゆでモード	○左バーナー(スマートフォン専用)	●左右バーナー	●左右バーナー			
煮るオート			●左右バーナー			
焼サポート			●左右バーナー			
あぶり高温炒めモード	●	●左右バーナー	●左右バーナー		高温炒めモード、左右バーナー	
コンロ調理タイマー	全口同時設定可(1~120分)	全口同時設定可(1~120分)	左右同時設定可(1~120分)		左右同時設定可(1~120分)	
マルチグリル	専用容器	●(付属)	●(付属)	●(付属)(プレートパン)	●(付属)(プレートパン)	
	キャセロール	●(付属)	●(付属/別売)	●(付属)(キャセロール)	●(別売)(キャセロール)	
マルチグリル	波型プレートパン	●(別売)	●(別売)	●(別売)(波型プレートパン)	●(別売)(波型プレートパン)	
	焼き魚切り身・姿焼き	●	●	●	●	
マルチグリル	焼き魚干物			●		
	トースト	●	●	●	●	
マルチグリル	鶏もも焼き	●	●	●	●	
	ホイル焼き	●	●	●	●	
マルチグリル	ハンバーグ			●		
	ごはん	●	●	●	●	
マルチグリル	炊飯機能	●	●	●	●	
	炊きこみごはん	●	●	●	●	
マルチグリル	メニュー	●	●	●	●	
	玄米			●		
マルチグリル	調理モード	●	●	●	●	
	肉じゃが/カレー/筑前煮	●	●	●	●	
マルチグリル	焼く/ノンフライ/あたためる	●	●	●	●	
	解凍焼き上げ			●		
マルチグリル	冷凍食品		●	●	●	
	煮る/蒸す/パン	●	●	●	●	
マルチグリル	低温調理			●		
	燻製			●		
マルチグリル	パン発酵焼き上げ			●		
	おすすめメニュー		●	●	●	
操作性	グリル調理タイマー	●	●	●	●	
	トッププレート表示	●	●			
操作性	グリル液晶表示			●		
	コンロ火力微調節	●13段階切替	●13段階切替	●13段階切替		
操作性	電源オートパワーオフ	●1分単位1~30分可変	●1分単位1~5分可変	●1分単位1~5分可変		
	レンジフード連動	●	●(風量切替)	●(風量切替)	●	
操作性	光る操作ボタン	●				
	お知らせサイン		●	●	●	
操作性	エコモード		●			
	音声ガイド		●	●	●	
操作性	スマートフォン連動	●		●	●	
	親水アクアコート(ガラストップ)		●	●	●	
操作性	パシールドトップ構造	●	●	●	●	
	外せるバーナーリングカバー	●	●			
操作性	ラックリングゴトク			●	●	
	着脱式サイドカバー	●	●	●	●	
操作性	グリルフラット構造	●	●	●	●	
	グリル皿仕上げ	●セラミックコート	●セラミックコート	●スーパーセラコート	●スーパーセラコート	
操作性	排気口落下物ガード			●	●	
	ロック機能	●	●	●	●	
安心性	中火点火	●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	
	鍋なし検知機能	●全バーナー	●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	
安心性	低荷重センサー				●	
	プレートロック機能	●	●	●	●	
安心性	感震停止機能	●	●	●	●(別売)	
	焦げつき自動消火機能	●	●	●	●	
安心性	グリル過熱防止センサー	●	●	●	●	
	グリル防炎機能	●	●	●	●	
安心性	調理油過熱防止装置	●	●	●	●	
	コンロ消し忘れ消火機能	10分単位可変(30~120分)	10分単位可変(30~120分)	10分単位可変(30~120分)	10分単位可変(30~120分)	
安心性	早切れ防止機能	●	●	●	●	
	立消え安全装置	●	●	●	●	
その他	AC100V電源	●(消費電力6.0W)	●(消費電力4.5W)			
	乾電池単1・1.5V×2個			●	●	
その他	オープン接続 ※1		●	●	●	

※1 既設の古いオープンと接続する場合は、接続の可否をご確認下さい。