

■コンロ機能一覧表

※大：強火力バーナー 中：標準バーナー 小：小バーナーを表します。

シリーズ名	Mytone		BEIZ	ガラストップ	ベーシック			
基本型式	 RHS71W20A30DG-VW RHS31W20A30DG-VW RS71W20A30DG-VW RS31W20A30DG-VW	 RS31W20K()DG-VW RS31W20K12D-VW	 RHS71W25L10RSTW RHS31W25L10RSTW	 RHS71W12G16RX-S(L/R) RHS31W12G16RX-S(L/R)	 RS71W21A31R-VW RS31W21A31R-VW RS71W21B32R-BW RS31W21B32R-BW	 RS31W21K12R-VW		
掲載ページ	49	49	50	50	50	50		
安全性	消し忘れ消火機能	大・大・小※1・グリル	大・大・小※1・グリル	大・大・小※1・グリル	大・中・小※1・グリル	大・大・小※1・グリル	大・大・小※1・グリル	
	立消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	
	調理油過熱防止装置	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中・小	大・大・小	大・大・小	
	焦げつき消火機能	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中・小	大・大・小	大・大・小	
	グリル過熱防止機能	○	○	○	○	○	○	
	鍋なし検知機能							
	感震停止機能							
	高温モード(あぶり・高温ゆめスイッチ)	大・大	大・大	大・大	大	大・大	大・大	
	点火確認表示	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	
	点火ロック	○	○	○	○	○	○	
中火点火機能	大・大	大・大	大・大	大・中	大・大	大・大		
デザイン	トッププレート	セラガラス	パールクリスタル	ガラス	ガラス/セラガラス※2	パールクリスタル		
	ごとく	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー		
操作性	天面液晶表示・天面操作							
	カンガルー収納	○	○	○	○	○		
	ライトアップパネル							
	火力LED表示	○(グリル部)	○(グリル部)	○	○(グリル部)			
	レバー式火力調節	○(コンロ部)	○(コンロ部)		○(コンロ部)	○	○	
	電源オートオフ機能							
	グリル	スムーズグリル	スムーズグリル	スライドレール	スムーズグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	
調理性能	コンロオートメニュー							
	デリシア専用アプリ対応							
	温度調節機能	130℃~220℃(10℃刻み)		大・大				
		160℃~210℃(10℃刻み)	大・大	大・大	大・中	大(右)	大(右)	
		160・180・200℃						
	コンロ部	高温自動温度調節機能	大・大	大・大	大・大・小	大・中・小	大・大	
		コンロタイマー(1~120分)			大・大			
		コンロタイマー(1~90分)	大(左)・小	大(左)・小	小	大・中	大(右)	大(右)
		炊飯機能	大(左)	大(左)	小	小	大(右)	大(右)
		土鍋自動炊飯機能						
		湯わかし機能(保温時間タイマー)	大(左:1~90分)	大(左:1~90分)	大・大(1~120分)		大(右:1~90分)	大(右:1~90分)
		湯わかし機能(5分保温)				中		
		湯わかし機能(沸とう消火)	大(左)	大(左)	大・大	中	大(右)	大(右)
麺ゆで機能								
ゆでものの機能								
Wワイド火力バーナー	○	○	○		○	○		
コンロ口数	3	3	3	3	3	3		
調理性能	グリルタイマー	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分	
	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	
	遠赤外線セラミックバーナー			○	○			
	オートグリル	○	○	○	○			
	オートメニュー	○	○	○				
	ココット対応							
	ココットタッチオープン対応							
	ココットプレート対応	○	○	○※3	○※4	○※4	○※4	
	グリルプレート対応							
	連続オートグリル							
パノラマワイドグリル			○					
お手入れ性能	イージークリーン				○			
	バーナーリング構造	スーパーシールド構造	スーパーシールド構造	スーパーシールド構造	スーパーシールド構造	スーパーシールド構造	スーパーシールド構造	
	ヒートシンク構造				○			
	個別ワイヤーごとく	○	○	○	○	○		
	バーナーリングクリアコート加工	○	○	○	○	○		
	グリル	スモークオフ						
		お手入れかんたんグリル	○	○	○	○	○	
		グリル皿クリアコート加工	○	○	○	○	○	
		汚れカバー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
		フラット焼き網	クロムメッキ	クロムメッキ	フッ素	フッ素	クロムメッキ	クロムメッキ
分解グリル	○	○	○	○	○	○		
排気口カバー	2分割	2分割	2分割	2分割	2分割	2分割		
その他	音声ガイダンス							
	配管接続位置	左後	左後	左後	左後	左後		
	オープン接続	○	○	○	○	○	○	
	電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	
	レンジフード連動	○※5		○(エコ連動機能)	○			
	防炎パイプ	○	○	○	○	○	○	
付属品	ココットプレート※6	ココットプレート※7			魚とって	魚とって		

※1 コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。 ※2 RS71(31)W21A31R-VWはガラス、RS71(31)W21B32R-BWはセラガラスです。

※3 ココットプレートはオプション品(RBO-PC90W)です。 ※4 ココットプレートはオプション品(RBO-PC91S)です。 ※5 RSH571(31)W20A30DG-VWのみ搭載です。 ※6 ココットプレートはRBO-PC91Sです。

※7 ココットプレートはRBO-PC91Sです。RS31W20K12DG-VWは、付属していません。

■コンロ機能一覧表

※大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナーを表します。

シリーズ名	スタンダード	メタル				コンパクト		ドロップイン・コンパクト
基本型式	 RS31M4B32R-VW	 RS31W21H2R-BW	 RS31M4H2R-BW	 RS31M4H2S-BW	 RB2K3H3SB	 RBT2K3H3SB	 RD421H3S	
掲載ページ	51	51	51	51	51	51	51	
安全性	消し忘れ消火機能	大・大・小 ^{※1} ・グリル	大・大・小 ^{※1} ・グリル	大・大・小 ^{※1} ・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中	大・小
	立消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中	大・小
	調理油過熱防止装置	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・小
	焦げつき消火機能	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・小
	グリル過熱防止機能	○	○	○	○	○		
	鍋なし検知機能							
	感震停止機能							
	高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)	大(左)	大・大	大(左)	大(左)	大	大	大 ^{※2}
	点火確認表示	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル				
	点火ロック	○	○	○	○			
中火点火機能	大・大	大・大	大・大	大・大				
デザイン	トッププレート	セラミガラス	メタル	メタル	メタル	メタル	メタル	
	ごとく	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	
操作性	天面液晶表示・天面操作						天面操作	
	カンガルー収納		○					
	ライトアップパネル							
	火力LED表示							
	レバー式火力調節	○	○	○	○			
	電源オートオフ機能							
グリル	スライドグリル	スムーズグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル			
調理性能	コンロオートメニュー							
	デリシア専用アプリ対応							
	機能温度調節	130℃~220℃(10℃刻み)						
		160℃~210℃(10℃刻み)	大(右)	大(右)	大(右)			
		160・180・200℃						
	高温自動温度調節機能	大・大	大・大	大・大	大・大	大・中	大・中	大・小
	コンロタイマー(1~120分)							
	コンロタイマー(1~90分)		大(右)					
	炊飯機能	大(右)	大(右)	大(右)				
	土鍋自動炊飯機能							
	湯わかし機能(保温時間タイマー)		大(右:1~90分)					
	湯わかし機能(5分保温)	大(右)		大(右)				
	湯わかし機能(沸とう消火)		大(右)					
麺ゆで機能								
ゆでものの機能								
Wワイド火力バーナー	○	○	○	○				
コンロ口数	3	3	3	3	2	2	2	
調理性能	グリルタイマー	1~20分	1~15分	1~20分				
	両面焼グリル/片面焼グリル	水無し片面焼	水無し両面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼		
	遠赤外線セラミックバーナー							
	オートグリル							
	グリル部	オートメニュー						
		ココット対応						
		ココットダッチオープン対応						
		ココットプレート対応						
		グリルプレート対応						
		連続オートグリル						
パノラマワイドグリル								
お手入れ性能	バーナー	イージークリーン						
		バーナーリング構造	スーパーシールド構造	ワンピースストップ	ワンピースストップ	ワンピースストップ		
		ヒートシンク構造						
		個別ワイヤーごとく	○	○	○	○	○	
	バーナーリングクリアコート加工	○						
	グリル	スモークオフ						
		お手入れかんたんグリル		○				
		グリル皿クリアコート加工		○				
		汚れカバー		ホーロー				
		フラット焼き網		クロムメッキ				
分解グリル		○	○	○	○	○		
排気口カバー	2分割	2分割	2分割	2分割				
その他	音声ガイダンス							
	配管接続位置	左後	左後	左後	左後	右前	右前	
	オープン接続	○	○	○	○			
	電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	
	レンジフード連動							
	防災パイプ		○					
付属品		魚とって						

※1 コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。 ※2 「センサー解除スイッチ」です。